

Акционерное общество «ХЭЛП Композит»

адрес: 187110, Ленинградская обл., Киришский р-н,  
 г. Кириши, шоссе Энтузиастов, 30  
 ОГРН: 1024701481144  
 ОКПО: 39515217  
 ИНН/КПП: 4708005571 / 472701001  
 тел/факс: +7 (81368) 550-54  
 e-mail: helpcomposite@mail.ru

## Прайс-лист промышленная стеклопластиковая арматура марки BASIS Standard по ГОСТ 31938-2012 и ТУ 22.29.29-001-39515217-2019

Цена действует с 01 апреля 2019 года

Вид продукции с номинальным диаметром, мм	Рекомендованная розничная цена за 1 п.м., в руб. с НДС 20 %	Мелко-оптовая цена за 1 п.м., в руб. с НДС 20 % (от 20 000 руб. до 100 000 руб.)+15	Средне-оптовая цена за 1 п.м., в руб. с НДС 20 % (от 100 001 руб. до 150 000 руб.)+10	Дилерская цена за 1 п.м., в руб. с НДС 20 % (от 150 000 руб.)
АСК-6	15,00	13,90	13,30	12,10
АСК-8	22,00	20,20	19,36	17,60
АСК-10	32,00	29,90	28,60	26,00
АСК-12	46,00	42,50	40,70	37,00
АСК-14	63,00	60,00	57,00	52,00
АСК-16	95,20	78,50	75,00	69,00
АСК-18	144,70	120,80	115,50	102,00
АСК-20	174,50	149,50	143,00	123,00

Цена арматуры с 22-го по 32-й диаметр рассчитывается по запросу. Возможно изготовление арматуры нечетных диаметров.

### Физико-механические показатели промышленной стеклопластиковой арматуры марки BASIS Standard:

Наименование параметра	Значение по ГОСТ 31938-2012/ ТУ 22.29.29-001-39515217-2019
Предел прочности при растяжении $\sigma_B$ , МПа, не менее	800/1100
Предел упругости при растяжении $E_f$ , ГПа, не менее	50/50
Предел прочности при сжатии $\sigma_{BC}$ , МПа, не менее	300/300
Предел прочности при поперечном срезе $\tau_{sh}$ , МПа, не менее	150/150
Предел прочности сцепления с бетоном $\tau_r$ , МПа, не менее	12/12
Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде $\Delta\sigma_B$ , %, не более	25/25
Предел прочности сцепления с бетоном после выдержки в щелочной среде $\tau_r$ , МПа, не менее	10/10
Предельная температура эксплуатации $T_3$ , °С, не менее	60/60


**Продукция сертифицирована:**

- сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.НА36.Н03445 (срок действия с 11.01.2019 г. по 10.01.2022 г.);
- сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.НА36.Н03446 (срок действия с 11.01.2019 г. по 10.01.2022 г.);
- сертификат соответствия системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт» №РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00266 (срок действия с 14.03.2019 г. по 13.03.2022 г.)

1. Вся продукция проходит входной контроль (приёмо-сдаточные испытания).
2. Арматура с 6-го по 8-й диаметры поставляется в бухтах, а также в прутах любой длины по требованию заказчика.
3. При наличии заказа с вашей стороны, готовы рассчитать стоимость доставки до требуемого пункта и организовать транспортировку.

**С уважением и надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!**

**Генеральный директор  
АО «ХЭЛП Композит»**



**Леванов Д.Г.**

**Отдел продаж:**  
Тел./факс: +7(81368)552-89  
e-mail: helpcomposite@mail.ru